



Označení prvku: **DH 5a**

Certifikace: TZÚS  
Praha, s.p.



**Základní informace:**

Minimální prostor: 8200 x 6200 mm  
 Věková kategorie: 3 – 12 let  
 Výška volného pádu: Max. do 1000 mm  
 Rozměr zařízení: 3900 x 4100 mm  
 Dopadová plocha Dle ČSNEN 1176-1 ( čistý rozměr cca 42 m2 )  
 Určení: Exteriér  
 Hmotnost zařízení: 120 kg  
 Hmotnost nejtěžší části: 42 kg  
 Dostupnost náhrad.dílů: U výrobce  
 Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 – 1, 2 ,3  
 Vybavení zařízení:

Zařízení se skládá s kombinace dřevo a kov. Kotvení do betonových patek je přes ocelové kotvy. Dřevěné části jsou tlakově napuštěny proti hnilobě. Ocelové části jsou stříkané zinkovým základem a vrchní vypalovací barvou. Zařízení se skládá s žebříku, skluzavky, závěsné houpačky.

**Materiály:**

Dřevěné části: Konstrukce z kulatých palisád, dřevěná podlážka, překližk. boky startu skluz.  
 Ocelové, kovové díly: Příčky žebříku, startovní madla  
 Kotvení do betonu: Ocelové kotvy – žárový ZN

